SC125B

Revisão 04/2016

GALO®

SECADOR DE CABELO 1200W BRANCO C/ AFIXAÇÃO DE PAREDE

COM TOMADA P/ MÁQUINA DE BARBEAR

CE RoHS 2002/95/EC

DESCRIÇÃO

- Equipado com o interruptor on-off na base;
- Led indicador de funcionamento e actividade;
- Regulador de temperatura e velocidade do ar;
- Botão de accionamento na pega do secador;
- Filtro cromado amovível na entrada de ar;
- Termóstato incorporado;
- Tomada para máquina de barbear (230V);
- De acordo com a CE e a regulamentação de equipamentos eléctricos ROHS;
- Adequado para uso em casas de banho do hotel.

CARACTERÍSTICAS

Secador de cabelo eléctrico de ar quente em ABS de cor branca e cromado brilhante tipo pistola, com suporte de parede. Accionamento por meio de interruptor on-off na base e regulador de temperatura na pega do secador. De dimensões reduzidas. Máxima segurança eléctrica. Ideal para uso em casas de banho de hotel.

IMAGEM

FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA

Desencaixar a pistola do suporte e mover o interruptor da base para a posição ON, e o indicador luminoso acenderá. Pressionar o gatilho da pistola para accionar o seu funcionamento. Seleccionar a velocidade e temperatura no punho da pistola. Após o seu uso, encaixar a pistola no suporte e deslocar o interruptor do suporte para a posição OFF.

- Certifique-se de que a tensão de funcionamento do secador, é a mesma da rede de alimentação fornecida.
- Nunca utilize o aparelho com as mãos molhadas.
- Não deixe as crianças usarem o secador sem a presença de um adulto.

LIMPEZA

Retirar cuidadosamente o filtro de entrada de ar e remover os cabelos que possam ter enrolado na grade do filtro.

INSTALAÇÃO E DIMENSÕES

Tensão	230 V
Dimensão Total	200 x115 x250 mm
Dimensão da Base	95 x115 x150 mm
Dimensão do Cabo de Alimentação	900 mm
Dimensão do Cabo Encaracolado	mín. 350 mm máx. 1900 mm
Peso	0,62 Kg

Potência Total	1200 W
Frequência	50/60 Hz
Temperatura Ar	Regulável
Altura de instalação recomendada p/ deficientes – alcance frontal	750 a 120 mm ponto inferior
Altura de instalação recomendada p/ deficientes – alcance lateral	600 a 1200 mm ponto inferior
Protecção	IP21

A GALO, reserva-se ao direito de efectuar mudanças na presente ficha técnica sem necessidade de comunicação prévia. © GALO Equipamentos

LASER build

Rua Nova de Real, 201 R/c
4470-632 Moreira, Maia

Tel.: (+351) 229 480 271
Fax: (+351) 229 480 272

E-mail: info@laserbuild.pt
Website: www.laserbuild.pt

A construir consigo desde 1997